



Gesteinskörnungen für Beton nach EN 12620

		Sortenverzeichnis							Nr. der Leistungserklärung:				 793 18			
		Werk: Datteln Ahsen							0793 – CPR – F2105.6.677 - 1							
		Gesteinsart: Sand														
Lieferkörnung	Kornzusammensetzung	Toleranzkategorie	Gehalt an Feinanteilen	Kornform	Kornrohichte	Widerstand gegen Frost-Beanspruchung	Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung (NaCl)	Chloride	Säurelösliches Sulfat	Gesamtschwefel	Wasseraufnahme	Erhärtungsstörende Bestandteile	Silikatgehalt RFA	Alkali-Empfindlichkeitsklasse ¹	Widerstand gegen Zertrümmerung	Widerstand gegen Polieren
	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.	Mg/m ³	Kat.	M.-%	M.-%	Kat.	M.-%	Kat.		M.-%	Kat.	Kat.	Kat.
0/1	G _F 85	-	f ₃	-	2,6	-	-	-	AS _{0,2}	≤ 1	WA ₂₄₁		99,5	E 1	-	w.e. ² oder NPD ³

¹ Aufgrund der mineralogisch petrographischen Beschaffenheit als unbedenklich im Sinne der Alkali-Richtlinie einzustufen.

² wenn erforderlich, Angabe

³ NPD = Eigenschaft nicht ermittelt